

TOTEMS PUBLICITARIOS


A medida"



MONITOR OUTDOOR




MULTI TOUCH



SCANNER




VIDRIO TEMPLADO



BRILLO
AUTOMATICO



RESOLUCIÓN



SISTEMAS OPERATIVOS
DUAL

- EL MONITOR EXTERIOR SMART TOUCH LATAM ESTÁ DISEÑADO PARA OFRECER MÁXIMA VISIBILIDAD Y DURABILIDAD EN ENTORNOS AL AIRE LIBRE, INCLUSO BAJO LUZ SOLAR DIRECTA O CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS.
- FABRICADO CON MATERIALES DE GRADO INDUSTRIAL, CARCASA DE ACERO GALVANIZADO Y PROTECCIÓN IP55/IP65, EL MONITOR RESISTE LLUVIA, POLVO, RAYOS UV Y VANDALISMO.
- ADEMÁS, INTEGRA UN SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE TEMPERATURA CON VENTILACIÓN ACTIVA, SENSORES DE LUZ Y MECANISMOS DE SEGURIDAD COMO CERRADURA ANTIRROBO Y PARARRAYOS INCORPORADO.
- SU DISEÑO ROBUSTO, SUMADO A LA GESTIÓN REMOTA, LO CONVIERTE EN UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA PUBLICIDAD EXTERIOR, SEÑALIZACIÓN URBANA, MENÚS DIGITALES Y ESPACIOS CORPORATIVOS ABIERTOS.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Característica	Descripción
Tamaño disponible	32", 43", 49", 55", 65", 75", 86", 100"
Tipo de pantalla	LCD industrial (LG, BOE, etc.)
Resolución	1920 × 1080p (Full HD) — opcional 3840 × 2160p (4K UHD)
Área de visualización (65")	1428.4 × 803.5 mm
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Cromaticidad	16.7 millones de colores
Brillo	2000 nits (opcional 1500–4000 nits)
Contraste	5000:1
Duración	50,000 horas de vida útil
Sistema operativo	Android (con actualización por red o USB)
Conectividad	Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G (opcional)
Memoria interna	8 GB ampliable hasta 32 GB
Decodificación	4K × 2K @ 60 fps
Formatos de video	MKV, MOV, MP4, AVI, TS, MPG, FLV, OGG, RM
Formatos de imagen	BMP, JPEG, PNG
Audio	Estéreo 2 × 10 W (8Ω)

Alimentación

Parámetro	Detalle
Voltaje de entrada	AC 100 – 240 V
Control de temperatura	Sistema inteligente de enfriamiento por ventilación directa
Sensor de temperatura	Integrado con ajuste automático
Sensor de luz	Automático (ajuste de brillo según entorno)
Consumo energético	Eficiente, diseñado para operación 24/7
Protección eléctrica	Pararrayos, interruptor de aire y control térmico

Tabla de Construcción y Protección

Elemento	Especificación
Material del cuerpo	Chapa galvanizada de 1.5 mm con pintura en polvo especial para exteriores
Protección ambiental	IP55 estándar / IP65 personalizable
Puertas de mantenimiento	Doble (frontal y posterior)
Vidrio protector	Vidrio templado de alta resistencia
Seguridad	Cerradura antirrobo múltiple
Sistema de refrigeración	Ventilación directa con control automático
Rango de temperatura operativa	-20°C a 55°C
Resistencia	Anticorrosión, anti-UV, antivandálico

Tabla de Conectividad y Funciones Adicionales

Conexión / Puerto	Detalle
USB	2 puertos externos
Ethernet	1 puerto 10M/100M adaptable
HDMI	1 puerto (HDMI 1.4 hasta 1080p)
Audio	Entrada/salida estéreo de 8Ω y 6 W
Expansión	Cámara, micrófono, lector QR, impresora o táctil (opcional)
Gestión remota	Control y monitoreo en tiempo real
Modos de reproducción	Cíclico, sincronizado o programado



BANNER LED



EVENTOS



ADAPTABLE



LED



HASTA 4K
RESOLUCION

- EL BANNER LED SMART TOUCH LATAM ES UNA SOLUCIÓN PUBLICITARIA DINÁMICA Y DE ALTO IMPACTO VISUAL, DISEÑADA PARA CAPTAR LA ATENCIÓN EN ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES MEDIANTE CONTENIDO MULTIMEDIA EN TIEMPO REAL.
- UTILIZA TECNOLOGÍA LED DE ALTA LUMINOSIDAD Y DEFINICIÓN, GARANTIZANDO VISIBILIDAD EXCEPCIONAL, COLORES VIVOS Y REPRODUCCIÓN FLUIDA DE VIDEO, TEXTO O ANIMACIONES.
- EL BANNER LED SMART TOUCH COMBINA TECNOLOGÍA, DISEÑO Y FUNCIONALIDAD EN UN FORMATO DELGADO, MODERNO Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA PROMOCIONAR, INFORMAR O INSPIRAR AUDIENCIAS.
- IDEAL PARA TIENDAS, CENTROS COMERCIALES, AEROPUERTOS, FERIAS, EVENTOS Y ESPACIOS CORPORATIVOS, ESTE BANNER OFRECE UNA GESTIÓN VERSÁTIL Y REMOTA, PERMITIENDO PROGRAMAR HORARIOS, SECUENCIAS Y CONTENIDOS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO CONECTADO.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Característica	Descripción
Tipo de pantalla	LED modular de alto brillo
Resolución	Compatible con HD / FHD / 4K
Pitch disponible	1.2 mm / 1.5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm
Brillo	Alta luminosidad para entornos interiores y exteriores
Definición de imagen	Alta nitidez, contraste superior y colores intensos
Contenido reproducible	Videos, animaciones, texto e imágenes
Orientación	Vertical u horizontal (configurable)
Instalación	Independiente, colgante o empotrada
Material del cuerpo	Aleación de aluminio ligera y resistente
Durabilidad	>50,000 horas de vida útil

Alimentación

Parámetro	Detalle
Voltaje de entrada	AC 100 – 240 V
Consumo energético	Eficiente, con control automático de brillo
Control remoto	Soporte para programación y gestión por red
Conectividad	Wi-Fi, Ethernet, opcional 4G
Sistemas compatibles	Windows / Android / controlador LED dedicado
Modo de operación	Reproducción en tiempo real, lista o por horario
Gestión del contenido	Software de control remoto o nube (CMS)



**SMART
TOUCH**
LATAM

Tabla de Construcción y Protección

Elemento	Especificación
Material del marco	Aluminio con recubrimiento negro o plateado
Diseño	Ultrafino, modular y ligero
Protección	IP54 (interior) / IP65 (exterior)
Temperatura de trabajo	-20°C a 55°C
Sistema de montaje	Múltiples configuraciones (muro, pedestal, colgante)
Mantenimiento	Acceso frontal o posterior según modelo





@smarttouch_latam



099 553 7221



**SMART
TOUCH**
LATAM



<https://smarttouchlatam.com>