


VIDEO WALL

A medida"





MARCO FINO



TIPO LED




FRONTAL

POSTERIOR



ADAPTABLE



BRILLO
AUTOMATICO



RESOLUCIÓN



ESCALABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- DISEÑO MODULAR Y ESCALABLE, ADAPTABLE A CUALQUIER ESPACIO O FORMATO DE INSTALACIÓN.
- PANELES LED DE 49" CON BISEL ULTRADELGADO DE 3.5 MM, IDEALES PARA UNIONES CONTINUAS.
- RESOLUCIÓN FULL HD (1920×1080) CON BRILLO DE 500 CD/M², COLORES VIVOS Y UNIFORMES.
- TECNOLOGÍA LED DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y LARGA VIDA ÚTIL.
- CONTRASTE 1350:1 Y ÁNGULO DE VISIÓN DE 178°, GARANTIZANDO VISIBILIDAD DESDE CUALQUIER PUNTO.
- TIEMPO DE RESPUESTA RÁPIDO (8 MS), IDEAL PARA VIDEO, PRESENTACIONES Y MONITOREO EN TIEMPO REAL.
- GESTIÓN CENTRALIZADA MEDIANTE SOFTWARE ADMINISTRATIVO INCLUIDO.
- COMPATIBLE CON MÚLTIPLES FUENTES DE SEÑAL (WINDOWS, ANDROID, LINUX, REPRODUCTORES MULTIMEDIA).
- INSTALACIÓN FRONTAL O POSTERIOR, CON ESTRUCTURA DESMONTABLE Y MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO.
- OPCIÓN DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS INTERACTIVOS O PUBLICITARIOS VERTICALES.



**SMART
TOUCH**
LATAM

ESPECIFICACIONES GENERALES

Característica	Descripción
Tamaño del panel	A medida
Tipo de retroiluminación	LED
Resolución	1920 × 1080 (Full HD)
Tamaño de pantalla (mm)	1074.4 (H) × 604.24 (V)
Bisel físico (unión)	3.5 mm
Pitch de píxel (mm)	0.55926 × 0.55926
Brillo máximo	500 cd/m ² (típico)
Relación de contraste	1350:1
Ángulo de visión	178° (horizontal / vertical)
Color	1.07B (10 bits)
Saturación de color (NTSC)	72%
Escala de visualización	16:9
Frecuencia de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta	8 ms (típico)
Rango de visualización	0.3 m – 3 km
Software administrativo	Sistema de gestión de video wall
Instalación	Modular, frontal o posterior, desmontable y de fácil mantenimiento
Compatibilidad	Windows · Android · Linux · sistemas de reproducción multimedia



@smarttouch_latam



099 553 7221



**SMART
TOUCH**
LATAM



<https://smarttouchlatam.com>